



BIAXIALMISCHER **BIAX** | 45/45S

»Der Industrielle Standard«

Mischen im industriellem
Maßstab

- | Farben
- | Lacke
- | Putze
- | Autolacke
- | Gießharze
- | Flexodruck
- | Industrielacke
- | 2K Klebstoffe

Volumen!

Kurze Mischzeiten, besonders im Dauereinsatz im Farbengroßhandel und in der Produktion. Auch im Mehrschichtbetrieb.

Leistungsstark

Maximale Leistung bei bis zu 50 kg Mischgut, auch bei höherviskosen Materialien. Erreicht Homogenisierung in kürzesten Mischzeiten.

Robust

Zusätzlich verstärkte Technik mit starkem Antriebsaggregat und robuste Mischeinheit für zuverlässigen und langlebigen Betrieb.





Features

- Kurze Mischzeiten durch effizienten biaxialen Mischprozess
- Hohe Laufruhe, besonders auch bei großen und schweren Gebinden
- Ergonomische Beladung von hohen und schweren Gebinden mittels ausziehbarem Spannteller
- Platzsparende, zweitgeteilte Schiebetür; Ein-Hand-Bedienung
- Besonders gefäßschonend durch biaxiales Mischen gerade bei viskosen Materialien
- Zuverlässiger Betrieb und geringer Serviceaufwand aufgrund hochwertiger Bauteile
- Als System mit Collomix TINTA Dispenser kombinierbar

| BIAX 45 S: mit automatischem Spannteller und automatischer Schiebetür

Technische Daten

GEFÄSS	BIAX 45	BIAX 45 S
Max. Mischgewicht	50 kg	50 kg
Empf. Dauermischgewicht	35 kg	35 kg
Gebindehöhe	120- 450 mm	120 - 450 mm
Max. Gebindedurchmesser	365 mm	365 mm
Gebindetyp	rund/oval/Metall/Kunststoff	rund/oval/Metall/Kunststoff
Mehrere Gebinde gleichzeitig	ja (nur mit geschlossenem Zentrierring)	ja (nur mit geschlossenem Zentrierring)
LEISTUNG		
Netzanschluss	230 V / 50 Hz (Opt. 110 V/60 Hz)	230 V / 50 Hz (Opt. 110 V / 60 Hz)
Motorleistung	1,5 kW	1,5 kW
Max. Geschwindigkeit	160 U/min. (programmierbar)	160 U/min. (programmierbar)
Empfohlener Mischdurchsatz	hoch - sehr hoch	hoch - sehr hoch
BEDIENUNG		
Mischzeiten	3 programmierbare Zeiten	3 programmierbare Zeiten
Spanndruck	automatisch - abhängig von 3 wählbaren Gebindehöhen	automatisch - abhängig von 3 wählbaren Gebindehöhen
Türvariante	manuelle Schiebetür	automatische Schiebetür
Beladungstyp	manueller Spanntellerauszug	automatischer Spanntellerauszug
Spannteller-/Beladehöhe	430 mm (+20 mm)	430 mm (+20 mm)
Mit Rollbahn kombinierbar	nein	nein
VERSAND UND INSTALLATION		
Maschinenabmessungen (B x T x H)	850 x 865 x 1168 mm	850 x 865 x 1168 mm
Maschinengewicht	223 kg	227 kg
Versandmaße (B x T x H)	1000 x 1000 x 1350 mm	1000 x 1000 x 1350 mm
Versandgewicht	252 kg	258 kg
Transportrollen	ja	ja
Aufstellung	justierbare 4-Fuß Aufstellung	justierbare 4-Fuß Aufstellung
SERVICE		
Spritzschutzindex	kein Spritzschutz	kein Spritzschutz



Collomix GmbH

Daimlerstraße 9

85080 Gaimersheim

P: +49 (0) 8458 / 32 98 0

F: +49 (0) 8458 / 32 98 30

E: info@collomix.de

colortec.collomix.com