

# TORO



# ES

BIAXIAL-  
MISCHER

**TORO**  
neo

## Features

- Auto-Sense-Funktion für die Wahl eines automatischen Mischprogramms per Knopfdruck
- Reduzierung der Serviceeinsätze auf ein Minimum. Spindel spritzgeschützt vor unbeabsichtigter Verschmutzung
- Automatische Henkelsicherung
- Geringe Geräuschemission am POS, da besonders laufruhig und vibrationsarm
- Anwenderfreundlichkeit durch Arbeitsergonomie dank Push & Slide Konzept
- Einfaches Handling und Beladung über Ladezarge
- Reduzierung der Servicekosten durch leichte Zugänglichkeit aller Bauteile
- Schnelle und einfache Montage durch eine Person durch ausziehbare Rollen
- Optimal mit Collomix Dispenser TINTA erweiterbar

## Technische Daten

GEFÄSS	
Max. Mischgewicht	40 kg
Empfohlenes Dauermischgewicht	30 kg
Gebindehöhe	60 - 400 mm
Max. Gebindedurchmesser	360 mm
Gebindetyp	rund, Metall, Kunststoff
Mehrere Gebinde gleichzeitig	nein
LEISTUNG	
Netzanschluss	230 V / 50 Hz (opt. 110 V / 60 Hz)
Motorleistung	1,1 KW
Max. Geschwindigkeit	145 U/min. (programmierbar, variabel)
Empfohlener Mischdurchsatz	klein bis mittel
BEDIENUNG	
Mischzeiten	3 programmierbare Zeiten
Spanndruck	automatisch - abhängig von 3 wählbaren Gebindehöhen
Türvariante	manuelle Schwenktüre (Anschlag rechts o. links)
Beladungstyp	Push & Slide mit Ladezarge
Spannteller-/Beladehöhe	385 mm (± 10 mm)
Mit Rollbahn kombinierbar	ja
VERSAND UND INSTALLATION	
Maschinenabmessungen (B x T x H)	782 x 811 x 1007 mm
Maschinengewicht	152 kg
Versandmaße (B x T x H)	800 x 1200 x 1170 mm
Versandgewicht	172 kg
Transportrollen	ja
Aufstellung	Justierbare 4-Fuß-Aufstellung
SERVICE	
Spritzschutzindex	Abdeckung Führungssäulen



**Collomix GmbH**

Daimlerstraße 9

85080 Gaimersheim

**P:** +49 (0) 8458 / 32 98 0

**F:** +49 (0) 8458 / 32 98 30

**E:** info@collomix.de

colortec.collomix.com