



Sans grumeaux et rapidement mélangé

AOX 650 – le mélangeur compact mélangeur de colle et de mortier.

AOX 650.T – en plus automatiquement le temps en vue.



➤ Matériaux et applications

MADE IN
GERMANY

· Mortier à couches fines ·



· Revêtements époxy ·



· Mortier de joints ·



· Enduit pour béton ·




· Colle à carrelage ·



· Colle à carrelage isolant ·



· Mastics d'égalisation ·



Mélangeur à rotation AOX 650.T

- Mélangeur compact pour de nombreux matériaux liquides, coulants et plastiques
- Plus de matériaux surmélangés grâce à la minuterie
- Nouvelle technique de moteur - caractéristiques de puissance plus élevées et moins de bruit
- Les outils de mélange interchangeables permettent d'obtenir différentes viscosités et densités de matériaux
- Mélangeur à rotation rapide etseau tournant simultanément pour une homogénéisation rapide et des mélanges sans grumeaux
- Le racleur renforce l'effet de mélange et empêche les dépôts de matériau sur le bord du seau
- Préparé pour le raccordement d'un système d'aspiration des poussières
- Facile à transporter grâce à sa construction compacte et son faible poids
- Un chariot de transport est disponible comme accessoire pour faciliter le transport des seaux
- Idéal pour le mortier en couche mince, les masses d'étalement, les colles de carrelage et d'armature, le mastic, le mortier, etc.
- L'aide pratique pour les maçons, carreleurs, poseurs de sols, peintres, rénovateurs, ...



Ajustement de la hauteur pour le mélangeur. Compense les différences de niveau par rapport au fond du seau, ce qui évite les résidus de matériau ou les dommages au fond du seau.



Manchon de raccordement (Ø 35 mm) pour tuyau de dépoussiérage.

Matériaux (poids sans ajout d'eau)

DLX KR

mortier universel		+
Chape en résine synthétique		+
Mortier léger		+
Enduit ciment		+
Enduit plâtre	+	+
Enduit argileux (prêt à l'emploi) sans fibres		+
Crépi à isolation thermique		+
Mortier de pavage en pierre naturelle		+
Mortier à 2 composants pour joint de pavés		+
Mortier pour joints moyens		+
Colle à carrelage (mortier flexible jusqu'à 25 l)		+
Mortier de joints		+
Chape fluide	+	
Mortier à couches fines, colle pour blocs plans	+	+
Enduits crémeux		+
Enduit d'adhérence en tant que base pour crépis	+	+
Masse remplissage pour joints	+	+
Mortier d'étanchéité à 2 composants	+	+
Masses de nivellement	+	+
Mélange à 2 comp. avec résine époxy et sable, souple		+

Caractéristiques techniques

AOX 650

AOX 650.T

Quantité de mélange :	< 40 l./50 kg	< 40 l./50 kg
Capacité de charge seau :	65 l.	65 l.
Puissance de l'agitateur :	1,2 kW / 230 V	1,2 kW / 230 V
Régime en charge de l'agitateur :	630 min ⁻¹	630 min ⁻¹
Tours par minute seau :	18 min ⁻¹	18 min ⁻¹
Poids, vide :	51 kg	51 kg
Dimensions :	60 x 82 x 87 cm	60 x 82 x 87 cm

No de réf. AOX 650 / AOX 650.T:	37090	37091
No de réf. outil mélangeur DLX:	70149	70149
No de réf. outil mélangeur KR:	70151	70151

Accessoires

No de réf. seau mélangeur 65 l.:	60403
No de réf. chariot transporteur:	70183

Votre revendeur spécialisé Collomix :



Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Allemagne
Tél. : +49 (0)8458 32 98 0 | info@collomix.de | www.collomix.com

