



COLLOMATIC

# Les mélangeurs de force TMX 1000 et TMX 1500

Augmenter votre productivité  
sur le site de construction.



image ressemblant

## ➤ Matériaux et applications

· Chape ·



· Béton ·



· Chape en résine  
synthétique ·




· Mortier ·



· Crépi ·



· Mortier de drainage ·



· Granito (TMX 1000 TZ) ·



# Mélangeur de force TMX

- Mélangeur robuste pour matériaux prêts à l'emploi avec une capacité utile allant jusqu'à 120 litres (5 sacs; TMX 1500)
- Pour tous types de mortiers souples, de crépis, chapes et de bétons (-16 mm) comme des égalisateurs secs à grands volumes
- Extraction du bras de mélange sans aucun outil
- Ouverture coulissante pour vidage dans une brouette ou un bac
- Manchon de raccordement pour aspirateur permettant de réduire l'émission de poussières
- Arrêt de sécurité et surveillance du couvercle
- Roues en caoutchouc dur pour une grande stabilité
- Anneaux de fixation pour un transport sécurisé
- De taille compacte, permet de passer des portes d'une largeur de 80 cm
- Facile à nettoyer, déversoir amovible
- Conception robuste et protection anti-encrassement du moteur



TMX 1000



TMX 1500



Dispositif vibrant



Aspirateur



Outil mélangeur

## Matériaux

Béton avec une granulométrie allant jusqu'à 16 mm	+
Chape de ciment	+
Chape en résine synthétique (2 K, 0,6/1,2 mm)	+
Mortier de ciment et universel	+
Mortier léger	+
Mortier de stuc	+
Enduit en ciment	+
Crépi à isolation thermique	+
Mortier de pavage en pierre naturelle	+
Mortier à 2 composants pour joint de pavés (jusqu'à 1,2 mm)	+
Mortier prêt à gâcher	+
Mortier armé de fibre d'acier	+
Décharge légère	+
Terrasse	+
Types de chapes fines/fluides	-
Types de mortiers fins/fluides	-
Enduit plâtre	-
Colle à carrelage	-
Mortier de jointoiment	-
Mastics égalisateurs/de lissage	-

## Caractéristiques techniques

	TMX 1000	TMX 1500
Capacité de charge:	100 litres	150 litres
Volume d'utilisation:	80 litres	120 litres
Puissance du moteur:	2,0 kW	2,8 kW
Tension :	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Vitesse de rotation de l'outil de mélange:	30 min <sup>-1</sup>	30 min <sup>-1</sup>
Hauteur bord inférieur tuyère d'éjection:	625 mm	625 mm
Dimensions:	840 x 755 x 1170 mm	840 x 755 x 1260 mm
Emission sonore:	86 dB	86 dB
Poids:	131 kg	138 kg
Numéro d'article:	37080	37081
Numéro d'article Kit protections caoutchouc TZ 1000:	37310	37311

Votre revendeur spécialisé Collomix :



Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Allemagne  
Tel. +49 (0)8458 32 98 0 | info@collomix.de | www.collomix.com

